

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont - wzmocnienie dróg gminnych w miejscowości  
Nowogródek Pomorski ul. Łąkowa, Pocztowa, Ogrodowa,  
Kościelna**

**część 2 ul. Pocztowa**

**OBIEKT: Remont ul. Pocztowej**

**INWESTOR:**

**Gmina Nowogródek Pomorski  
ul. A. Mickiewicza 15  
74-304 Nowogródek Pomorski**

**Opracował:**

**mgr inż. Robert Paciorek**  
upr. bud. do projektowania, bez ograniczeń  
w spec. drogowej nr LBS/0065/PWOD/08

## KOSZTORYS INWESTORSKI

**Remont - wzmocnienie dróg gminnych w miejscowości  
Nowogródek Pomorski ul. Łąkowa, Poczтова, Ogrodowa,  
Kościelna**

**część 2 ul. Poczтова**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1-1	<i>D-01.01.01</i>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,16		
<b>Razem</b>						
<b>2</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
2-1	<i>D-04.01.01</i>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości projektowanych elementów w gruncie kat. I-IV o średniej głębokości 30 cm	m2	450,50		
2-2	<i>D-01.02.04</i>	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 10 km	m3	135,00		
<b>Razem</b>						
<b>3</b>	<b>PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC</b>					
3-1	<i>D-04.01.01</i>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	450,50		
3-2	<i>D-04.04.02b</i>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	450,50		
3-3	<i>D-05.03.23a</i>	Nawierzchnie z kostki betonowej typu eko kwadrat, gr. 8 cm, układana na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem szczelinym drobnym grysem	m2	450,50		
3-4	<i>D-08.01.01b</i>	Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	362,00		
3-5	<i>D-06.03.01a</i>	Nawierzchnia poboczy - warstwa górna wraz z uzupełnieniem o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocze o szer. do 0,75 m)	m2	240,00		
<b>Razem</b>						
<b>4</b>	<b>ODWODNIENIE, REGULACJE</b>					
4-1	<i>D-03.02.01a</i>	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych	szt.	3,00		
4-2	<i>D-10.01.01b</i>	Przepusty zabezpieczające wykonane wykopem otwartym z rur ochronnych PCW na głębokości do 1,1 m	mb	146,00		
<b>Razem</b>						
<b>5</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
5-1	<i>D-06.01.01</i>	Humusowanie skarp, terenu przyległego, poboczy o szer. do 0,5m z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	160,00		
<b>Razem</b>						
<b>Razem wszystkich robót</b>						
<b>Razem netto</b>						
<b>Podatek VAT 23 %</b>						
<b>Razem brutto</b>						