PROJEKT

P3 STROP

- PŁYTA OSB FREZOWANA 22 mm
- PODKŁADOWE LISTWY DREWNIANE H 50 mm x 40mm
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- BELKI DREWNIANE 200 mm drewno C24
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2 x 15 mm

P2 STROP

- PŁYTA OSB FREZOWANA 22 mm
- PODKŁADOWE LISTWY DREWNIANE H 50 mm x 40mm
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- W ŚWIETLE PASA DOLNEGO DŹWIGARÓW DREWNIANYCH drewno C24 DO 220 mm IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA SKALNA (MINERALNA) 200 mm
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- RUSZT MONTAŻOWY SYSTEMOWY KRÓTKI
- PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2 x 15 mm na przykładzie Nida Ogień (p.poż.) na ruszcie systemowym krótkim , profile CD 0,6 mm

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE OGRZEWANA

- CEGŁA KLINKIEROWA 20 MM-W JODEŁKĘ KOLOR BEŻOWO-CEGLASTY
- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA BETONOWA 3 mm
- JASTRYCH - WYLEWKA BETONOWA Z DYLATACJĄ C8/10 45 mm INSTALCJA GRZEWCZA PEX WG PROJ. BRANŻOWEGO
- FOLIA PE NA WARSTWIE TERMICZNEJ (DO KTÓREJ MOCOWANY SYSTEM GRZEWCZY) PŁYTA DES LU B TP.
- DODATKOWA IZOLACJA XPS; RAZEM OKOŁO 80 mm
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PAPA TERMOZGRZEWALNA
- PODKŁAD BETONOWY C8/10 100 mm
- PODSYPKA Z PIASKU - USTABILIZOWANY MECHANICZNE 50 mm
- GRUNT USTABILIZOWANY MECHANICZNIE (lub jego wymiana, gdy zajdzie konieczność wg odkrywki)

D1 DACH

- DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA ŁUSKA
- ŁATY 40x50 mm w rozstawie co maks. 150 mm
- KONTRŁATY 25 mm X 70 mm
- FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
- DESKOWANIE PEŁNE 25 mm
- WIĄZAR DREWNIANY WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO drewno C24

D2 DACH

- DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA ŁUSKA
- ŁATY 40x50 mm
- KONTRŁATY 25 mm
- FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKWIE DREWNIANE WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
- PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2x1,5 cm Nida Ogień (p.poż.) NA RUSZCIE SYSTEMOWYM REGULOWANYM

S1 ŚCIANA UZUPEŁNIENIA I NAPARWA - OBUSTRONNIE -ZEWN. I WEWN.

- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY FARBA 2 mm
- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY TYNK 10-50 mm
- CEGŁA CERAMICZNA OTWOROWA 12 - 44 cm - WG WYMAGANEGO MIEJSCA NAPRAW I UZUPEŁNIEŃ NA ZAPRAWIE WAPIENNO-TRASOWEJ - GĘBOKOŚĆ UZUPEŁNIEŃ 2-15 cm
- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY TYNK 10-50 mm
- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY FARBA 1 mm

S1a ŚCIANA -ZAŚLEPIENIA NIECZYNNYCH OTWORÓW 60 cm

- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY FARBA 2 mm
- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY TYNK 15 mm
- CEGŁA CERAMICZNA OTWOROWA 12-44 cm NA ZAPARWIE WAPIENNO-TRASOWEJ -1,5 cm
- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY TYNK 15 mm
- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY FARBA 1 mm

S2 ŚCIANA - ODBUDOWA 47 cm Z WYMIANĄ NOWYM MATERIAŁEM KONSTRUKCYJNYM

- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY FARBA 2 mm
- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY TYNK 15 mm
- CEGŁA CERAMICZNA OTWOROWA 44 CM NA ZAPARWIE WAPIENNO-TRASOWEJ -1,5 CM
- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY TYNK 15 mm

S3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY FARBA 1 mm
- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY TYNK 10 mm
- CEGŁA CERAMICZNA OTWOR. 24 cm NA ZAPAR.WAPIENNO-TRASOWEJ -1,0 cm
- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY TYNK 10 mm
- SYSTEM RENOWACYJNY WAPIENNO-TRASOWY FARBA 1 mm



PRZEKRÓJ A-A

PROJEKTOWANA PRZEGRODA ODDZIELENIA P.POŻ. DLA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ STROPOWEJI DACHOWEJ. SYSTEM SUCHEJ ZABUDOWY-PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE - na przykładze *"NIDA OGIEŃ Plus"* 2x1,5 cm; izolacja -wełna mineralna lub skalna 200 mm

FUNDAMENT KAMIENNY WG WYBIÓRCZEJ ODKRYWKI. W TRAKCIE ROBÓT NAPRAWCZYCH WYMAGANA NAPRAWA WG SYSTEMU RENOWACJI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

WZMOCNIENIE OBWODOWE MURÓW WIEŃCAMI ŻELBETOWYMI WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA I NOWE ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE 24 CM 12 CM- CEGŁA CERAMICZNA OTWOROWA NA ZAPARWIE WAPIENNO-TRASOWEJ WYKOŃCZENIE -TYNK WAPIENNO-TRASOWY 1 CM. ŚCIANY ODTWORZONE CEGŁĄ 44 CM NA ZAPARWIE WAPIENNO TRASOWEJ I W TYNKU 1,5 CM

ROBOTY NAPRAWCZE MURÓW WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH SYSTEMU RENOWACYJNEGO- WZMOCNIENIA, UZUPEŁNIENIA ZAPRAW, SPOIN PO UPRZEDNIEJ DEZYNFEKCJI MIKROBIOLOGICZNEJ I ODWODNIENIU NA ZAPARWIE WAPIENNO-TRASOWEJ; W WYKOŃCZENIU TYNKARSKIM WAPIENNO-TRASOWYM 1,5 CM OBUSTRONNIE.

W MIEJSCACH SILNEGO OSŁABIENIA I DEGRADACJI MATERIAŁU KONSTRUKCYJNEGO ŚCIAN OBWODOWYCH - UZUPEŁNIENIA ORAZ WYMIANA MATERIAŁU - CEGŁA CERAMICZNA OTWOROWA 12- 44 CM, NA ZAPARWIE WAPIENNO-TRASOWEJI, WYRÓWNIANIA ZAPRAWĄ 1,5-5 CM ; W WYKOŃCZENIU TYNKARSKIM WAPIENNO-TRASOWYM 1,5 CM OBUSTRONNIE

UWAGA STOLARKA ZAŚLEPIONA: NIE LICOWAĆ WYPEŁNIEŃ Z LINIĄ ŚCIANY- WYKONAĆ USKOK NA 10 CM (COFNIĘCIE LINII ZAMUROWANIA OBUSTRONNE W LICU ŚCIANY ELEWACYJNEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ) I WYKOŃCZYĆ TYNKARSKO.

UWAGA TECHNIKA KŁADZENIA TYNKU- METODA ZACIERANIA PACĄ (BEZ TWORZENIA WZORÓW TYPU WACHLARZ LUB PODOBNE. KOLOR WYKOŃCZENIA ŚCIAN- BIAŁO-KREMOWY, TZW. BIEL ANTYCZNA (TAKŻE WEWNĄTRZ). COKÓŁ BEŻOWO-SZARY JASNY WG RAL 7044 tzw. Silk grey.

Jednostka projektowania	BIURO PROJEKTOWE **GOART** BOŻENA TAMULSKA 66-400 Gorzów Wielkopolski ul.Czereśniowa 6 NIP 599-100-71-40 e-mail: bt_biuro@interia.pl
Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kościoła poewangelickiego na Centrum edukacyjno-historyczne
Adres	GIŻYN Działka nr ewd. 306/ 2, 296/3. Otoczenie 301/1, 501. obręb 321005_5. 0003 Giżyn gmina Nowogródek Pomorski, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie
Treść rysunku	PRZEKRÓJ A-A PROJEKT
Skala: 1: 50	Faza: PB
Rysunek Nr: P-AB/ 6	
Projektował	Imię i nazwisko / Nr uprawnień/ osoby: mgr.inż.arch. Bożena Tamulska uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr LU-0203 /861/OKK/2018 GINB 89/018/UC
Sprawdził	mgr.inż.arch. Piotr Wiśniewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr13/GW/96
Data: 20.03. 2024 r.	Podpis: